

**DEMAC**
**GRUA 55 TON**

	LONGITUD PLUMA PRINCIPAL						
	10,60	16,60	22,60	28,50	34,50	37,50	40,50
2,8	55*	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
3,1	48,4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
3,4	45,7	30,9	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4,0	41,0	30,9	17,6	Δ	Δ	Δ	Δ
4,6	37,2	30,9	17,6	14,3	Δ	Δ	Δ
4,9	35,5	30,9	17,6	14,3	10,4	Δ	Δ
5,9	30,1	28,2	17,5	14,3	10,4	8,8	Δ
7,1	23,0	21,8	17,2	13,6	10,2	8,7	7,2
8,0	-	17,5	17,0	13,0	9,9	8,5	7,2
9,0	-	14,5	15,7	12,2	9,6	8,3	7,0
10,2	-	11,3	13,0	11,4	9,2	8,0	6,9
12,0	-	8,5	9,9	9,9	8,6	7,5	6,7
14,2	-	-	7,5	7,6	7,6	7,0	6,3
16,1	-	-	6,0	6,1	6,1	6,3	5,7
18,2	-	-	4,8	4,8	4,9	4,9	5,1
20,1	-	-	-	4,0	4,2	4,2	4,2
22,2	-	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3
24,4	-	-	-	2,5	2,5	2,8	2,8
26,2	-	-	-	-	2,2	2,2	2,2
28,4	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8
30,3	-	-	-	-	1,3	1,4	1,4
32,4	-	-	-	-	-	1,0	1,1
34,3	-	-	-	-	-	-	0,8

- ( \* ) HACIA ATRÁS
- ( Δ ) FALLA ESTRUCTURAL
- ( - ) PELIGRO DE VOLCAMIENTO

CONTAPESO 9 TON  
 AL 85 % DE SEGURIDAD Y TRABAJO EN 360°  
 TABLA BASADA EN CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA

